

Atšakojimo movos su Guroflex užpildu 35–240 mm² skerspjūvio 1 kV kabeliams su plastiko izoliacija



Atšakojimo mova MM 5



Atšakojimo movos BAV-6 ir BAV-C7



Kompaktinis žiedinis atšakojimo gnybtas Hellstern

Kabelis

Atšakojimo mova skirta nešarvuotiems 3½ ir 4 gyslų iki 240 mm² skerspjūvio 1 kV kabeliams su plastiko izoliacija.
Pvz.: N(A)YY, N(A)YBY, AXPk, BBΓ, ABBΓ.

Jungiamosios movos konstrukcija

Smūgiams atsparus movos korpusas gaminamas iš permatomo polipropileno (MM5) arba polikarbonato (BAV), be to jis turi polimerinius sandariklius ties kabelių įvadais ir spragtukinį fiksavimo mechanizmą. Korpusas yra itin tvirtas ir lengvai bei greitai montuojamas be papildomos korekcijos pagal kabelio diametrą. Movas galima užsisakyti komplekte su kompaktiniais žiediniais atšakojimo gnybtais Hellstern arba be jų. Užpildas Guroflex tiekiamas dviejų kamerų pakete (D) arba skardinėje (C). Movo konstrukcija leidžia supilti užpildą įvairiose padėtyse. Mova skirta kabeliams, kurių diametras yra 27–65 mm.

Gyslų laidininkų tipų santrumpos

sm: sektorinis daugiavielis
se: sektorinis monolitas
rm: apvalus daugiavielis
re: apvalus monolitas

Atšakojimo movos su žiediniais atšakojimo gnybtais Hellstern

Vardinė įtampa Uo/U (kV)	Gyslos skerspjūvis (mm ²)		atšakojamas kabelis rm, sm / re, se	Gaminio kodas užsakymui	Movo matmenys (mm)	
	pagrindinis kabelis rm, sm / re, se	neutralė rm, sm / re, se			L	H
atšakojimo movos 4 gyslų kabeliams						
0,6/1	35–70 / 50–95	–	6–50 / 6–70	MM-5-GD-4874	295	175
	70–120 / 95–150	–	6–50 / 6–70	MM-5-GD-6875	295	175
	150 / 185	–	6–70 / 6–70	BAV-6-GD-6878	348	203
	185 / 240	–	6–70 / 6–70	BAV-6-GD-6879	348	203
	240 / –	–	6–70 / 6–70	BAV-C7-GC-6880	484	212
	95–120 / 120–150	–	10–95 / 16–120	BAV-C7-GC-6877	484	212
atšakojimo movos 3½ gyslų kabeliams						
0,6/1	70–120 / 95–150	35–70 / 50–95	6–50 / 6–70	MM-5-GD-4875.3	295	175
	150 / 185	70 / 70	6–50 / 6–50	BAV-6-GD-6878.3	348	203
	185 / 240	95 / 95	6–50 / 6–50	BAV-C7-GC-6879.3	484	212
	240 / –	120 / 120	6–50 / 6–50	BAV-C7-GC-6880.3	484	212

Pastaba: L – movos ilgis, H – movos aukštis.

Atšakojimo movos be atšakojimo gnybtų

Vardinė įtampa Uo/U (kV)	Kabelio diametras pagrindinis/atšakojamas (mm)	Atšak. gnybto diametras maks. (mm)	Kabelio gyslų skerspjūviai		Gaminio kodas užsakymui	Movo matmenys (mm)	
			pagrindinis (mm ²)	atšakojamas (mm ²)		L	H
0,6/1	27–55 / 16–36	105	4x 35–150	4x6–70	MM5-GD	295	175
	30–58 / 16–40	115	4x 50–185	4x6–95	BAV6-GD	348	203
	45–65 / 16–50	140	4x120–240	4x6–150	BAVC7-GC	484	212

Pastaba: mova parenkama pagal kabelio diametrą ir atšakojimo gnybto matmenis. Skerspjūviai parinkti kabeliams pagal CENELEC HD 603 standartą naudojamiems su kompaktiniais žiediniais atšakojimo gnybtais. Daugiau informacijos apie žiedinius atšakojimo gnybtus Hellstern pateikta 65 psl. L – movos ilgis, H – movos aukštis.

Atšakojimo movos su Guroflex užpildu kitų tipų ir skerspjūvių kabeliams siūlomos pateikus individualią užklausą.