

Jungiamosios movos su Guroflex užpildu iki 25 mm² skerspjūvio 1 kV kabeliams su plastiko izoliacija



Kabelis

Jungiamoji mova skirta iki 25 mm² skerspjūvio 3, 3½, 4 ir 5 gyslų nešarvuotiems 1 kV kabeliams su plastiko izoliacija.
Pvz.: N(A)YY, N(A)YBY, BBГ, АBBГ.

Jungiamosios movos konstrukcija

Movos korpusą sudaro dvi smūgiams atsparios permatomos detalės iš polikarbonato ir polimeriniai sandarikliai ties kabelio įvadais. Korpusas turi spragtukinį fiksavimo mechanizmą, be to jis yra itin tvirtas ir lengvai bei greitai montuojamas be papildomos korekcijos pagal kabelio diametrą. Movos užpildas Guroflex tiekiamas dviejų kamerų pakete. Daugiau informacijos apie užpildą Guroflex pateikta 63 psl.

Izoliuotų varžtinių sujungiklių bloko Guro dėka gyslos sujungiamos lengvai ir greitai. Mova skirta kabeliams, kurių diametras yra 13–30 mm.

Jungiamosios movos su sujungiklių blokais arba be jų

Vardinė įtampa U _o /U (kV)	Kabelio diametras (mm)	Kabelio gyslų skerspjūviai (mm ²)	Gaminio kodas užsakymui		Movos matmenys (mm)	
			su sujungiklių bloku	be sujungiklių bloko	L	H
0,6/1	13–20	5x 1,5 – 6	BV-0-GD	BV-0-GD-KS0	220	73
	16–25	5x 6 – 16	BV-1-GD	BV-1-GD-KS1	230	80
	21–30	4x16 – 25	BV-2-GD	BV-2-GD-KS2	270	90

Pastaba: skerspjūviai parinkti pagal CENELEC HD 603 standartą. L – movos ilgis, H – movos aukštis.

Jungiamosios movos su Guroflex užpildu kitų tipų ir skerspjūvių kabeliams siūlomos pateikus individualią užklausą.