

Plonasieniai termosusitraukiantys vamzdeliai iš poliolefino

DCPT

Plonasienis termosusitraukiantis dvispalvis (geltonai žalias) vamzdelis skirtas žemimo laidų, kabelių bei šynų žymėjimui ir apsaugai. Vamzdelis yra atsparus atmosferiniam poveikiui bei ultravioletiniam saulės spinduliavimui.



Temperatūrų spektras: nuo -40°C iki $+135^{\circ}\text{C}$
 Spalva: geltona / žalia
 Tiekimo forma: be klijų sluoksnio, ant ritės

Rekomenduojamas kabelio diametras (mm)		Gaminio kodas užsakymui	Matmenys (mm)			
min.	maks.		D	a (min.)	b (maks.)	W
						b (min.)
1,7	2,8	DCPT 3/ 1,5-45	3	1,5		0,51
3,2	5,6	DCPT 6/ 3-45	6	3		0,58
4,5	7,6	DCPT 8/ 4-45	8	4		0,64
5,5	9,5	DCPT 10/ 5-45	10	5		0,64
6,5	11,5	DCPT 12/ 6-45	12	6		0,64
10,0	18,0	DCPT 19/ 9-45	19	9		0,76
14,0	25,0	DCPT 26/13-45	26	13		0,89
23,0	35,0	DCPT 38/19-45	38	19		1,00

CGPT

Plonasienis termosusitraukiantis lankstus vamzdelis skirtas universalios elektros izoliacijos stiprinimo ir apsaugos reikmėms. Vamzdelis yra atsparus atmosferiniam poveikiui bei ultravioletiniam saulės spinduliavimui.



Temperatūrų spektras: nuo -40°C iki $+125^{\circ}\text{C}$
 Spalva: juoda
 Tiekimo forma: be klijų sluoksnio, ant ritės

Rekomenduojamas kabelio diametras (mm)		Gaminio kodas užsakymui	Matmenys (mm)			
min.	maks.		D	a (min.)	b (maks.)	W
						b (min.)
0,6	1,3	CGPT 1,5/0,5-0	1,5	0,5		0,45
1,1	2,5	CGPT 3/ 1-0	3	1		0,55
2,2	5,0	CGPT 6/ 2-0	6	2		0,65
3,3	8,0	CGPT 9/ 3-0	9	3		0,75
4,5	10,5	CGPT 12/ 4-0	12	4		0,75
7,0	16,0	CGPT 18/ 6-0	18	6		0,85
9,0	21,5	CGPT 24/ 8-0	24	8		1,00
14,5	35,0	CGPT 39/13-0	39	13		1,15

CGAT

Plonasienis termosusitraukiantis vamzdelis skirtas bendros elektros izoliacijos stiprinimo, hermetizavimo ir apsaugos nuo korozijos reikmėms. Vamzdelis yra atsparus atmosferiniam poveikiui bei ultravioletiniam saulės spinduliavimui, o jo vidinis paviršius padengtas termolydžių klijų sluoksniu.



Temperatūrų spektras: nuo -40°C iki $+80^{\circ}\text{C}$
 Spalva: juoda
 Tiekimo forma: su klijų sluoksniu, supjaustytas 1 m ilgio atkarpomis

Rekomenduojamas kabelio diametras (mm)		Gaminio kodas užsakymui	Matmenys (mm)			
min.	maks.		D	a (min.)	b (maks.)	W
						b (min.)
1,1	2,0	CGAT 3/ 1-0	3	1		1,00
2,2	4,0	CGAT 6/ 2-0	6	2		1,00
3,3	7,0	CGAT 9/ 3-0	9	3		1,35
4,5	9,0	CGAT 12/ 4-0	12	4		1,50
7,0	16,0	CGAT 18/ 6-0	18	6		1,70
9,0	21,0	CGAT 24/ 8-0	24	8		1,95
14,5	36,0	CGAT 39/13-0	39	13		2,10